

Oksa przebudowa Błogoszów 2015
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 0001 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym Przedmiar: 0,5780	0,5780	km
2	KNNR 0001 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą sypcharek Przedmiar: 11,5600	11,5600	100 m2
II		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
3	KNNR 0006 0801-0100	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 5 cm Przedmiar: 1,20 = 1,2000	1,2000	100 m2
III		ROBOTY ZIEMNE		
4	KNNR 0001 0210-0100	Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3,w gruncie kategorii I-III - zbudowanie na pobocza zjazdów Przedmiar: 0,0100	0,0100	100 m3
5	KNNR 0001 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,15 m3,z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III - odwóz na odkład Przedmiar: 1,0900	1,0900	100 m3
6	KNNR 0001 0311-0400	Ręczne formowanie nasypów z dostarczeniem ziemi z odkładu,grunty kategorii III, IV - pobocza zjazdów Przedmiar: 0,0100	0,0100	100 m3
7	KNNR 0001 0408-0200	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III - pobocza zjazdów Przedmiar: 0,0100	0,0100	100 m3
IV		POSZERZENIE		
8	KNNR 0006 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Przedmiar: 5,00 = 5,0000	5,0000	100 m2
V		PODBUDOWA		
9	KNNR 0006 0107-0200	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy ponad 10 cm Przedmiar: 353,0000	353,0000	m3
VI		NAWIERZCHNIA		
10	KNNR 0006 0108-0101	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyladowniczym 10-15 t na odległość 5 km Przedmiar: 124,0000	124,0000	t
11	KNNR 0006 0309-0201	Nawierzchnie z mieszank mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem samowylad.5-10 t Przedmiar: 24,1200	24,1200	100 m2
VII		DOWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE POBOCZY KRUSZYWEM		
12	KNNR 0006 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	3,5000	100 m2

Oksa przebudowa Błogoszów 2015
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
		Przedmiar: 3,50 = 3,5000		
VIII		DOWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE ZJAZDÓW DO POSESJI		
13	KNNR 0006 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Przedmiar: 0,7900	0,7900	100 m2
14	KNNR 0006 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanki mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t Przedmiar: 0,7900	0,7900	100 m2